

1. alarm.add()alarm.send()

alarm.add(): dataRow1
alarm.send()2

2.

1.
- alarm.add()
2.
- alarm.send()

1.

编辑通知

基础

触发器

通道

接收者

执行计划

目录 默认目录

名称 * 将低折扣率列表发送给管理员

描述

防打扰间隔 1 分钟 

保存

取消

2.

基础

触发器

通道

接收者

执行计划

类型 *

数据集 *

数据表 *

表达式 *

扫描数据表触发推送

日报

日报

1 if(销售折扣>0 && 销售折扣<0.8){

2 alarm.add();

3 }

保存

取消

:

alarm.send();	
alarm.add();	dataRow

3.


```

<p>{{user.name}} </p>
<p>{{dataRow.size()}}SKU8</p>
<table style="border-color: #cfcfcf; border="1" width="453"
cellspacing="0">
<tbody>
<tr style="height: 28.05px; background-color: #2d8ac7; color: #fff;
font-weight: bold;">
<td style="width: 50px; height: 28.05px;"></td>
<td style="width: 70.1167px; height: 28.05px;"></td>
<td style="width: 188.883px; height: 28.05px;"></td>
<td style="width: 70.1167px; height: 28.05px;"></td>
<td style="width: 97px; height: 28.05px;"></td>
<td style="width: 69px; height: 28.05px;"></td>
<td style="width: 69px; height: 28.05px;"></td>
</tr>
<!--{% for item in dataRow %} -->
<tr style="height: 12px;">
<td style="width: 70.1167px; height: 12px;">{{loop.index}}</td>
<td style="width: 70.1167px; height: 12px;">{{item[""]}}</td>
<td style="width: 188.883px; height: 12px;">{{item[""]}}</td>
<td style="width: 70.1167px; height: 12px;">{{item[""]}}</td>
<td style="width: 97px; height: 12px;">{{item[""]}}</td>
<td style="width: 69px; height: 12px;">{{item[""]}}</td>
<td style="width: 69px; height: 12px;">{{number_format(item[""],2)}}</td>
</tr>
<!--{% endfor %} --></tbody>
</table>
<p>.</p>

```

编辑推送通知

基础		
触发器		
通知		
接收者		
执行计划		

类型	值
角色	+ 角色 ▲
用户	× 徐强 + 用户 ▲
数据权限	关闭 ▲
忽略用户	+ 用户 ▲
包含用户	+ 用户 ▲

执行 保存 关闭

5. 8

编辑推送通知

基础			
触发器			
通知			
接收者			
执行计划			

单位	类型	值
月	每月 ▼	每月
日	每天 ▼	每天
星期	无 ▼	
小时	选定 ▼	× 14:00
分钟	选定 ▼	× 32分
秒	选定 ▼	× 0秒

执行 保存 关闭

